

Série RT

**PLATAFORMAS
TESOURA PARA
TERRENOS
IRREGULARES**



**Duplo Bombeamento Hidráulico
para Enfrentar Qualquer Terreno**



**Plataforma Mais Larga Para se
Aproximar de Onde é Necessário**



**Estabilizador Opcional Firma
o Equipamento em Apenas
Um Toque**

3394RT

4394RT

www.jlg.com

JLG

Excelente Desempenho Onde Você Mais Precisa

Se você precisava de um equipamento que aumentasse sua produtividade e alcançasse necessidades específicas para cada aplicação, a solução está aqui: chegaram os novos Modelos de Plataformas Tesoura para Terrenos Irregulares 3394RT e 4394RT da JLG.

Nenhuma outra plataforma atende às necessidades específicas do dia-a-dia como a potente Série RT. Você poderá trabalhar mais eficientemente com capacidades de carga aumentadas e plataformas maiores. Você pode chegar e começar a trabalhar de forma ainda mais rápida e eficiente com nosso exclusivo “Estabilizador de Apenas Um Toque” - opcional.

Obtenha a potência e o desempenho que você merece. Adquira hoje uma Plataforma Tesoura RT da JLG.

■ Maior Produtividade

Quando você trabalha com cronogramas exigentes e orçamentos apertados, você precisa elevar mais gente e materiais ao local de trabalho. A Série RT faz justamente isto, com altas capacidades e a exclusiva Plataforma MegaDeck®.

Plataformas com Maiores Capacidades

A Série RT pode elevar mais pessoas e materiais na plataforma, com capacidade máxima de 1.020 kg no Modelo 3394RT e 680 kg no Modelo 4394RT. Isto é especialmente crítico em aplicações que requerem capacidade extra, como aplicação de paredes pré-fabricadas e trabalhos estruturais mecânicos.

Plataforma MegaDeck

A Série RT tem por característica a maior plataforma de sua classe, com mais de 13,5 m² de área disponível. Com a extensão opcional de deck duplo, a plataforma chega a incríveis 6,25 m de comprimento; espaço mais que suficiente para diversas placas de parede de gesso ou inúmeros canos, por exemplo. Adicione a isso a maior largura da indústria de 2,24 m da plataforma e você poderá chegar muito mais perto de sua área de trabalho que os modelos concorrentes.

■ Poupe Tempo com o Estabilizador Opcional JLG

Quando você tem que enfrentar um terreno irregular, nossa exclusiva opção de estabilizadores proporciona nivelamento ainda mais rápido. Com o simples apertar de um botão, você obtém auto-nivelamento quando estiver em um desnível de 5 graus de um lado ao outro e até 4 graus de frente até a traseira. Com a média de tempo de nivelamento de 15 a 30 segundos, você pode cortar o tempo de preparação em 100% se comparado a outras plataformas tesoura.



Plataforma com maior dimensão e capacidade para lidar com um maior número de trabalhos





Dimensões

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Altura da Plataforma - Elevada | 10,06 m | 13,11 m |
| Altura da Plataforma - Recolhida | 1,57 m | 1,79 m |
| B. Altura do Guarda-Corpo | 1,10 m | 1,10 m |
| C. Altura Total (Gurada-Corpo Recolhido) | 1,97 m | 2,19 m |
| D. Tamanho da Plataforma | 2,18 x 3,81 m | 2,18 x 3,81 m |
| Extensão da Plataforma | 1,22 m | 1,22 m |
| E. Comprimento Total | 3,86 m | 3,86 m |
| F. Largura Total | 2,39 m | 2,39 m |
| G. Distância Entre Eixos | 2,95 m | 2,95 m |
| Distância do Solo | 0,30 m | 0,30 m |
| Pneu Tamanho/Tipo | 33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo | 33 x 15,5 pol. - 16,5 Super Largo |

Desempenho

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Capacidade da Plataforma | 1.020 kg | 680 kg |
| Capacidade sobre a Extensão | 227 kg | 227 kg |
| Capacidade com Dupla Extensão | 907 kg | 567 kg |
| Tempo de Subida/Descida | 30/30 seg. | 40/43 seg. |
| Altura Máxima em Movimento | 10,06 m | 13,11 m |
| Peso Bruto Veicular com uma Extensão* | 5.402 kg | 6.917 kg |
| Velocidade de Movimentação | 6,4 km/h | 6,4 km/h |
| Rampa Máxima | 45% | 45% |
| Raio de Giro (Interno) | 2,71 m | 2,71 m |
| Raio de Giro (Externo) | 5,93 m | 5,93 m |

Sistema de Alimentação / Chassi

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Oscilação do Eixo | 0,204 m | 0,204 m |
| Freios - nas 4 Rodas | Aplicado por Molas | Aplicado por Molas |
| Motor Bi-Combustível (Refrigerado a Água) | | |
| Ford LRG-425 EFI | 82 hp (61 kw) | 82 hp (61 kw) |
| Motor Diesel (Refrigerado a Ar) | | |
| Deutz F3M1011F | 46 hp (34 kw) | 46 hp (34 kw) |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 113,6 L | 113,6 L |
| Reservatório Hidráulico | 151,4 L | 151,4 L |

* Certos opcionais ou itens de série para determinados países podem aumentar o Peso Bruto Veicular. Especificações podem mudar para atender às exigências de alguns países ou devido a adição de equipamentos opcionais.

Itens de Série

Tração nas 4 Rodas
 Transmissão Automática
 Três Velocidades Seleccionáveis de Movimentação
 Movimento Proporcional Subida & Descida
 Eixo Oscilante
 Plataforma de 2,18 x 3,81 m
 Extensão Manual do Deck de 1,22 m
 Deck Metálico com Faixas Anti-Derrapantes
 Tomada 110V AC na Plataforma
 Estação de Controle da Plataforma Ajustável / Removível

Painel de Diagnósticos na Plataforma e no Controle de Solo
 Pneus Super Largos 33 x 15,5 - 16,5
 Marcador de Combustível na Plataforma
 Guarda-Corpo Dobrável
 Buzina
 Alarme Sonoro e de Luz de 3°
 Alarme de Descida
 Alarme de Movimento Programável com Analisador JLG
 Descida Manual

Opcionais

Estabilizador
 Extensão de Deck Adicional
 Extensão Unilateral Elétrica
 Extensão Bilateral Elétrica
 Gerador de 3.500 Watts
 Luzes de Trabalho na Plataf.
 Tubulação de Ar Comprimido de 1/2 pol. até a Plataf.
 Portão de Entrada Auto-Fechante
 Pneus Lameiros 33 x 12 - 16,5
 Luz de Advertência Âmbar
 Tanque de 43,5 para Propano

Opções para Criar Sua Estação Workstation in the Sky®

Transforme seu Modelo 3394RT ou 4394RT em uma Verdadeira Estação de Trabalho "Workstation in the Sky" com os exclusivos opcionais e acessórios da JLG. Seja na colocação de painéis com o Kit Easy Cladder ou fornecendo iluminação extra com o Kit Nite Bright, a JLG oferece diversas opções para aumentar a sua produtividade e melhorar seu ambiente de trabalho.



Kit Easi-Cladder™

Acionado pelo sistema hidráulico da tesoura, braços hidráulicos erguem e colocam painéis horizontais e chapas que pesem até 227kg. O posicionador de painéis pode levantar diversos tipos de e posicioná-los com precisão, reduzindo o risco de danos. O Kit JLG Easi-Cladder também ajuda a reduzir a fadiga do trabalhador que tem que erguer e segurar pesados painéis até que eles sejam afixados no lugar.

Easi-CLADDER™



Kit Sky Positioner™

Este Sistema de Posicionamento de canos e dutos é removível, montado na plataforma e inclui guinchos para erguer tubos e dutos pesados e proporciona o posicionamento de frente para trás e de lado para lado. Cabeças intercambiáveis com capacidade para 453 kg possibilitam trabalhos com dutos de até 52 polegadas de largura e canos com até 8 polegadas de diâmetro. Este Kit é a solução ideal para trabalhos mecânicos, de colocação de sprinklers e outras empreitadas, aumentando a produtividade e diminuindo o esforço manual de levantamentos pesados.

Sky POSITIONER™



Kit Nite Bright®

Quatro refletores de 50 Watts com feixes de 80° x 30° fornecem iluminação para uma área de 6,7 m² (a uma distância de 1,80 m) para trabalhos em minas, túneis e outros tipos de ambientes fechados, como em aplicações de instalação e manutenção elétrica, mecânica, tubulações e encanamentos em galpões/centros de distribuição, onde a luz natural não é suficiente. O Kit Nite Bright da JLG dispensa o custo extra com torres de luz e o custo operacional e a inconveniência de ter que parar de trabalhar para movê-las.



Porta-Tubos Acessório

Para empreitadas elétricas ou de tubulações, a adição do Porta-Tubos da JLG na sua Plataforma Tesoura aumenta a produtividade de seus trabalhadores. Através do conveniente posicionamento de tubos e condutores, o porta-tubos facilita o trabalho e reduz o tempo gasto acessando as partes certas para instalação.

Garantia JLG "1 & 5"

JLG Industries, Inc. garante seus produtos por um (1) ano e dá garantia de cinco (5) anos para os principais componentes estruturais especificados. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as especificações ou os equipamentos sem prévia notificação.

Estas máquinas cumprem ou excedem as normas regulatórias OSHA 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453 e ANSI A92.6-1999 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Impresso no Brasil
Impresso nº: SS-RT-0302-20M
Peça nº.: 3131406P
R050604

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive, McConnellsburg, PA 17233-9533
Telephone 717-485-5161 - Toll-free in US 877-JLG-LIFT
Fax 717-485-6417
www.jlg.com

JLG Latino Americana Ltda.

Rua Monsenhor João Baptista Martins Ladeira, 202
Campinas - SP - CEP 13041-313
Fone: (19) 3273-0066
Fax: (19) 3273-0061
www.jlgbrasil.com.br



The Power To Do More