

Batería

Cargador

Tanque de aceite hidráulico



## **CARACTERÍSTICAS**

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	18.00m	59ft 0.7in
Máx. Altura de la plataforma	16.00m	53ft 6in
Máx. Alcance horizontal	8.30m	27ft 3in
Altura máx. En punto de articulación	8.90m	21ft 6in
Longitud total (replegada) 🛕	7.21m	23ft 8in
Longitud total (modo transporte)	6.10m	20ft
Anchuro de la plataforma 📵	1.73m	5ft 8in
Altura total (replegada) <b>©</b>	2.00m	6ft 7in
Altura total (modo transporte)	1.45mx0.76m	4ft 9inx2ft 6in
Distancia libre al suelo	0.20m	8in
Distancia entre ejes (2)	2.00m	6ft 7in
Radio de giro (interior/exterior)	2.08m/3.30m	6ft 10in/10ft 10in
Neumáticos	17.5×6.75	17.5×6.75

Desempeño		
Capacidad de carga máxima	230kg	507lb
Máx. de ocupantes	2	2
Gradeabilidad	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	6.1km/h	3.8mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
Rotación de contrapeso	360 °No Continuo	360 °No Continuo
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	130°	130°
Peso		
Peso total	7420kg	16358lb

48V/300Ah

48V/35A

30L

48V/300Ah

48V/35A

7.9gal

ELÉCTRICA
ft 60 18
50 16
40 12 320kg
30 8 703
20 6
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-10 -4 -2 0 2 4 6 8 10 m  -10 0 10 20 30 ft
Rango de Movimiento





## **ESPECIFICACIONES**

- Controles proporcionales
- Bomba manual de seguridad
- Horómetro
- Sensor de inclinación
- Rotación de 360° de la plataforma giratoria
- Plataforma autonivelante
- Neumáticos rellenos de espuma
- Dirección en dos ruedas
- Dos ruedas motrices
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Estrobo intermitente
- Cero emisiones



## **DINGLI MÉXICO**

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos C.P.:45618

San Pedro, Tlaguepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx











