

**PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS
1414E PLUS (4655E PLUS)**

Em conformidade com as normas 1412E CE/ANSI/CSA/AS/KCS/EAC

DESTAQUES DO PRODUTO

Eficiente e Ecologicamente Correto

- Maior eficiência no trabalho
- Proteção ambiental, zero emissões

Custos de Manutenção Reduzidos

- Transporte rápido e conveniente com ranhura bidirecional para empilhadeira
- Menor custo de propriedade com peças e componentes altamente versáteis

Desempenho Confiável

- Novo design de tesoura larga, para uma experiência de trabalho em altura mais estável
- Barra de Proteção Lateral



Características Padrão

2 WD x 2 WS	Bateria livre de manutenção	Sistema de diagnóstico de falhas
Pneus não marcantes	Controle proporcional	Sistema de descida de emergência
Parada de emergência	Pintura eletroforética	Sistema de proteção contra inclinação
Farol intermitente	Entradas para empilhadeira e pontos de elevação	Sistema de detecção de sobrecarga
Guarda-corpo dobrável	Proteção automática contra buracos	Caixa de armazenamento do manual
Dirigível em altura total	Barra de Proteção Lateral	Sistema de frenagem automática
Alerta sonoro		

Opções e Acessórios

Disjuntor de Corrente Residual e Sobrecarga	Alimentação AC para plataforma	Luz de trabalho na plataforma
Pedal	Dispositivo anticolisão aéreo	Conector pronto para telemática
Bateria de lítio	Motor de Acionamento AC	

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS

1414E PLUS (4655E PLUS)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS

Modelo	1414E Plus (4655E Plus)
Dimensões	
Altura Máxima de Trabalho (Interior/Exterior)	15,8 m/10,5 m (51'10"/34'5,4")
A Altura Máxima da Plataforma (Interior/Exterior)	13,8 m/8,5 m (45'3"/27'10,6")
B Extensão da Plataforma	0,9 m (3')
C Comprimento Recolhido	2,78 m (9')
D Largura Recolhida	1,41 m (4'7")
E Altura Recolhida (Guarda Corpo Dobrados)	1,98 m (6'6")
E Altura Recolhida (Guarda Corpo Não Dobrados)	2,6 m (8'6")
F Distância entre Eixos	2,22 m (7'3")
Distância Livre do Solo (Proteção contra Buracos Recolhida)	0,095 m (3,74")
Distância Livre do Solo (Proteção contra Buracos Estendida)	0,025 m (0,98")
Tamanho da Plataforma (CxLxA)	2,64 m x 1,3 m x 1,1 m (8'8" x 4'3" x 3'7")
Capacidade da Plataforma	350 kg (772 lbs)
Capacidade de Extensão da Plataforma	120 kg (265 lbs)
Ocupantes Máximos na Plataforma (Interior/Exterior)	2 pessoas/ 1 pessoa
Velocidade de Deslocamento (Recolhida)	0~4 km/h (0~2,5 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0~0,8 km/h (0~0,5 mph)
Tempo de Elevação (Sem Carga)	75 s ~ 85 s
Tempo de Descida (Sem Carga)	55 s ~ 63 s
Capacidade de Inclinação recolhida	25% (AC)/20% (DC)
Inclinação Máxima Permitida (Dianteira para Traseira/Lateral para Lateral)	3°/1,5°
Raio de Giro (Interno/Externo)	0/2,64 m (0/8'8")
Tamanho/Tipo de Pneu	380x125 mm (15x5") / sólido
Tração x Direção	2 WD x 2 WS
Fonte de Alimentação (V/kW)	24V DC / 4,5 kW
Motor de Acionamento (V/kW)	24 V DC / 0,85 kW 24 V AC / 0,7 kW
Capacidade do Tanque Hidráulico	15 L (3,3 gal (britânico) / 4,0 gal (americano))
Baterias	24 V, 280 Ah (bateria de chumbo-ácido) 25,6 V, 200 Ah (bateria de lítio)
Carregador (Entrada/Saída)	100 ~ 240 V AC/30 A
Peso	
Peso (Interior/Exterior)	3.375 kg (7.442 lbs) (somente interior)
Conformidade com Normas	CE/ANSI

